

125 Kg 4,00 m



1370 mm



4 patas abatibles
con ruedas Ø100 mm



Nivel de burbuja incorporado
para máxima seguridad

WLC-725R

Elevador de carga superior con plataforma 500x550 mm y ruedas

Torre telescópica que destaca por su **diseño compacto**, su accesible **altura de carga (1,38 m)** y su gran funcionalidad, ya que **permite colocar el elevador totalmente pegado a la pared**. Igualmente incorpora novedoso sistema que permite bajar los tramos sin ninguna carga, solo con el propio peso de la bandeja.

Certificada para **cargas de hasta 125 kg** a una **altura máxima de 4 m**, incorpora **4 patas abatibles** que incluyen ruedas giratorias Ø10 cm con nivelador para ajuste a cualquier tipo de superficie y 4 ruedas adicionales, dos de ella impinchables Ø260 mm para un cómodo transporte en superficies irregulares.

El **WLC-725R** viene equipado con **un nivel de burbuja en el mástil** y husillos niveladores en las patas, que permiten nivelar el elevador en solo unos segundos.

• Cabrestante autofrenable

El elevador **WLC-725R** está provisto de un cabrestante con sistema de frenado automático. El sistema autofrenable del cabrestante evita el retroceso y paraliza la carga a la altura deseada, una vez se alcanza dicha altura, al dejar de accionar la palanca del cabrestante, su mecanismo de freno empieza actuar, evitando el retroceso y paralizando la carga.

El cabrestante está montado sobre un soporte abatible con dos posiciones: desplegado durante el uso del elevador y plegado para su almacenamiento o transporte. Las posiciones se bloquean mediante un pasador imantado.

• Sistema de Bloqueo de Seguridad

La construcción de estos elevadores se efectúa con los más avanzados equipos de soldadura que garantizan la máxima seguridad y resistencia, cumpliendo en todo momento con los requerimientos de solidez, maniobrabilidad y ligereza necesarios para la elevación de cargas.

• Fabricación Europea.

En caso de necesidad, disponibilidad inmediata de repuestos y accesorios.

- Cable Ø3 mm (180kg/mm²) DIN 3060
- Material Acero S 235 JRH - DIN-10219 - 1:2006
- Normativas DIN 15560-27; BGV-D8; DIN 1055; DIN18800; 2006-42-CE.



Características técnicas

Altura máxima	4,00 m
Carga máxima	125 Kg
Altura plegada	1,32 m
Peso neto	47 Kg
Superficie de trabajo	Ø 1080 mm
Medidas plegada	400x550x1320 mm
Material	Acero
Adaptaciones	Ø 35 mm

Código	Descripción	Carga Máx.	Altura Máx.	Peso	Tramos	Plataforma	PVP
WLC725-PLAT/R	Elevador carga superior con plataforma	125 Kg	4,00 m	47 Kg	4	500x550 mm	1.899€