

Martillo ligero BL 18V LXT 24 mm DHR243Z

Tres modos de trabajo. Capacidad hasta 24 mm.



Código EAN

0088381654722



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Motor	BL
R.p.m	0 - 950 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.700 gpm
Capacidad portabrocas	1,5 - 13,0 mm
Capacidad máx. en hormigón	4 - 24 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	27 mm
Posiciones prefijadas de cincelado	40 posiciones
Inserción SDS-PLUS	✓
Cambio a portabrocas	✓
Protección contra sobrecarga	✓
Protección contra descargas profundas	✓
Velocidad variable (interruptor)	✓
Embrague de seguridad	✓
Freno eléctrico	✓

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Motor BL sin escobillas
- Capacidad hasta 24mm. La energía que produce el motor BL sin escobillas es más eficiente, aumenta la productividad del martillo.
- Tres modos de trabajo, taladro para madera y metal, taladro + percusión para piedra, hormigón y percusión para pequeñas demoliciones.
- Con motor vertical, diseñado para los trabajos más exigentes.
- Posibilidad de colocarle los nuevos adaptadores de aspiración DX01 o DX02.
- Embrague de seguridad que protege al motor de enganches accidentales de la broca.
- La batería está separada de la máquina gracias a un sistema de elastómeros, evitamos que llegue la vibración a la batería.
- Se pueden colocar los colectores de polvo de la gama HR2300 y HR2611FT (195173-3 y 195180-6).



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Empuñadura y tope de profundidad. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

194079-2

Portabrocas martillo ligero



194080-7

Portaherramientas martillo ligero



324219-0

Tope de profundidad



ACCESORIOS

141401-4

Maletín pvc



194622-7

Cargador MakStar 18V para coche



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



195902-4

Colector de polvo DX02



197254-9

Batería 18V 2,0Ah LXT BL1820B



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



197422-4

Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B



197599-5

Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B



198993-4

Grasa para broca 100g



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Folleto:



Etiqueta:

