

KLR-E 7430



KLR-E 7434



| Caratteristiche/Características    | KLR-E 7430                                                                                                              | KLR-E 7434                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interruttore                       | Rete ON/OFF<br>Ventilatori veloci/medi/lenti<br>Ventilatori continui/automatici<br>Riscaldamento/Ventilare/Raffredam.   | Rete ON/OFF<br>Ventilatori veloci/medi/lenti<br>Ventilatori continui/automatici<br>Riscaldamento/Ventilare/Raffreddamento |
| Interruptores                      | ON/OFF<br>Velocidad ventilador high/med/low<br>Ventilación continua/automática<br>Calefacción/Ventilación/Refrigeración | ON/OFF<br>Velocidad ventilador high/med/low<br>Ventilación continua/automática<br>Calefacción/Ventilación/Refrigeración   |
| Uscite                             | Riscaldamento<br>Raffreddamento<br>Ventilatori veloci/medi/lenti<br>Compressore                                         | Riscaldamento<br>Raffreddamento<br>Ventilatori veloci/medi/lenti<br>Compressore                                           |
| Salidas                            | Calefacción<br>Refrigeración<br>Velocidad ventilador high/med/low<br>Compresora                                         | Calefacción<br>Refrigeración<br>Velocidad ventilador high/med/low<br>Compresora                                           |
| Dati tecnici / Datos técnicos      |                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Tensione di funzionamento          | AC 230 V/50/60 Hz                                                                                                       | AC 230 V/50/60 Hz                                                                                                         |
| Tensión de servicio                | AC 230 V/50/60 Hz                                                                                                       | AC 230 V/50/60 Hz                                                                                                         |
| Corrente di commutazione           | 6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0,6                                                                                           | 6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0,6                                                                                             |
| Corriente de conmutación           | 6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0.6                                                                                           | 6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0.6                                                                                             |
| Contatto                           | commutatore                                                                                                             | commutatore                                                                                                               |
| Contacto                           | inversor                                                                                                                | inversor                                                                                                                  |
| Temperatura ambiente               | 5...30 °C                                                                                                               | 5...30 °C                                                                                                                 |
| Rango de temperaturas              | 5...30 °C                                                                                                               | 5...30 °C                                                                                                                 |
| Isteresi                           | ~0,5 K                                                                                                                  | ~0,5 K                                                                                                                    |
| Histéresis                         | ~0,5 K                                                                                                                  | ~0,5 K                                                                                                                    |
| Sonda temperatura                  | bimetallica                                                                                                             | bimetallica                                                                                                               |
| Sensor de temperatura              | bimetal                                                                                                                 | bimetal                                                                                                                   |
| Classe di protezione alloggiamento | IP 30/isolato                                                                                                           | IP 30/isolato                                                                                                             |
| Clase de protección caja           | IP 30/aislado                                                                                                           | IP 30/aislado                                                                                                             |
| Tipo                               | KLR-E 7430                                                                                                              | KLR-E 7434                                                                                                                |
| Tipo                               | KLR-E 7430                                                                                                              | KLR-E 7434                                                                                                                |
| N° art.                            | 111 7730 51 100                                                                                                         | 111 7754 51 100                                                                                                           |
| Referencia                         | 111 7730 51 100                                                                                                         | 111 7754 51 100                                                                                                           |

## Schema elettrico/ Esquema de conexiones

