

KIT DE SOLDADURA AUTÓGENA THUNDER OXYMAPRO

NEW

Equipo de soldadura autógena con botellas no recargables (Oxígeno & MAPRO) suministrado junto con un soporte metálico de tamaño reducido.

DATOS TÉCNICOS:

ROSCAS

- Oxígeno: M12 x 1.
- MAPRO: CGA600.

P DE TRABAJO (BAR)

- Oxígeno: 110 bar.
- MAPRO: 12 bar.

Tª: SUPERIOR A 3000 °C.

CONSUMO DE GAS:

- Oxígeno: 170 g/h.
- MAPRO: 95 g/h.

Dos pares de válvulas antirretorno colocadas en el medio de mangueras y reguladores.



4 UD./CAJA

INCLUYE:

- Reductor de oxígeno y válvula de gas con válvulas antirretorno de doble protección.
- Mangueras de 2 m con válvulas de doble protección.
- Empuñadura con válvulas de regulación y lanza.
- Gafas de protección con patillas regulables.
- Encendedor / chispómetro.
- Soporte metálico.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS:

- Cartucho de oxígeno (O₂) THUNDER Oxygen.
- Cartucho de propileno THUNDER MAPRO.
- Soplete, compuesto por:
 - Reductor de oxígeno .
 - Reductor de propano.
 - Empuñadura con lanza y boquilla 80 L .
 - Mangueras.
- Gafas.
- Chispómetro.

CÓDIGO GAS SERVEI	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€/UD.)
SOLOXYMAPRO	Kit soldadura autógena THUNDER	200,00€
SOLO145	Envase 950cc Oxígeno (O ₂)	30,00
SOLMAPRO	Envase Mapro 400 g	11,00
SOLTORCH2	Recambio soplete con reductores y mangueras	130,00
SOLGLASSES	Recambio gafas protección soldadura	3,50
SOLSPARKER	Recambio chispómetro	4,00