Suelo/Techo

Conjuntos Axiales RS485

RG70C/BGEF
Control recomendado

Modelo conjunto			MUEU-52(18)N8Q	MUE-71(24)N8Q	MUE-90(30)N8Q	MUE-105(36)N8Q
Unidad interior			MUEU-18HRFNX-QRD0W	MUE-24HRFNX-QRD0	MUE-36HRFNX-QRD0	MUE-36HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOB30-18HFN8-QRD0W	MOCA30U-24HFN8-QRD0	MOD30U-30HFN8-QRD0	MOD30U-36HFN8-QRD0
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	5.27 (2.71 / 5.56)	7.03 (2.2 / 8.21)	8.79 (2.04 / 10.02)	10.55 (2.64 / 12.02)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	5.56 (2.41 / 6.3)	7.62 (2.43 / 8.65)	9.82 (2.94 / 11.48)	11.14 (2.93 / 13.19)
	Calorífica nominal a -7°C	kW	3.63	4.78	6.46	7.7
Consumo	Frío nominal (mín./máx.)	W	1633 (670 / 1850)	2190 (480 / 2850)	2654 (890 / 4000)	3750 (660 / 4500)
	Calor nominal (mín./máx.)	W	1500 (540 / 1640)	2050 (500 / 2880)	2373 (720 / 4050)	2960 (650 / 4550)
	Calor nominal a -7°C	W	1239	1801	2562	2992
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética		6.1 - A++	6.1 - A++	7 - A++	6.1 - A++
	SCOP zonas cálidas - Clasificación energética		5.1 - A+++	5.1 - A+++	5.1 - A+++	5.1 - A+++
	SCOP - Clasificación energética		4.1 - A+	4 - A+	3.8 - A	4 - A+
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m^3/h	650 / 760 / 880	853 / 1066 / 1208	1431 / 1844 / 2160	1431 / 1844 / 2160
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	34.5 / 38.5 / 41.5	41 / 46 / 50	42 / 47 / 51	42 / 47 / 51
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	58	61	61	61
	Ancho/alto/fondo	mm	1068 / 235 / 675	1068 / 235 / 675	1650 / 235 / 675	1650 / 235 / 675
	Peso neto	kg	28	26.5	39	39
	Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm^2	Con la comunicación	(2+T)x2,5	(2+T)x4	(2+T)x4
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m^3/h	2000	2700	3800	4000
	Presión sonora	dB(A)	55.5	62	58.5	65
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	64	66	67	68
	Ancho/alto/fondo	mm	800 / 554 / 333	845 / 702 / 363	946 / 810 / 410	946 / 810 / 410
	Peso neto	kg	33.7	66.8	56.9	66.8
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x4	(2+T)x4
Cableado comunicación apantallado		mm^2	(3+T)x2,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica/adicional	kg	1.15 / 0.012	1.5 / 0.024	2 / 0.024	2.4 / 0.024
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg.	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería vertical/total	m	30 / 20	50 / 25	50 / 25	65 / 30
Rango de trabajo	Tª exterior para refrigeración mín./máx.	ºC	-15ºC / 50ºC	-15ºC / 50ºC	-15ºC / 50ºC	-15ºC / 50ºC
	Tª exterior para calefacción mín./máx.	ºC	-15ºC / 24ºC	-15ºC / 24ºC	-15ºC / 24ºC	-15ºC / 24ºC
P.V.R.	Unidad interior		971 €	1.060 €	1.276 €	1.276 €
	Unidad exterior		1.158 €	1.599 €	1.809 €	2.355 €
	Control recomendado		31 €	31 €	31 €	31 €
	Conjunto		**2.160 €**	**2.690 €**	**3.116 €**	**3.662 €**

Controles compatibles

Control por cable

KJR-120G2/TFBG-E
(P.V.R. 77 €)

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 136 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60A1-C
(P.V.R. 132 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 350 €)

Para más información, consultar la gama de Controles

Refrig. R-32 | Contacto ON/OFF | Sensor de presencia | Smart Home

Herzios | Compresor DC Inverter | Ventilador exterior DC Inverter

Modelo conjunto			MUE-105(36)N8R	MUE-125(42)N8Q	MUE-140(48)N8R	MUE-160(55)N8R
Unidad interior			MUE-36HRFNX-QRD0	MUE-48HRFNX-QRD0	MUE-48HRFNX-QRD0	MUE-55HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOD30U-36HFN8-RRD0	MOD30U-42HFN8-QRD0	MOE30U-48HFN8-RRD0	MOE30U-55HFN8-RRD0
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	10.55 (2.64 / 12.02)	11.7 (4.96 / 13.11)	14.2 (4.96 / 13.11)	16 (5.28 / 17)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	11.14 (2.93 / 13.19)	12.9 (3.81 / 14.96)	16.1 (3.81 / 18.07)	18.2 (4.4 / 19.64)
	Calorífica nominal a -7°C	kW	7.96	8.2	10.17	10.68
Consumo	Frío nominal (mín./máx.)	W	3950 (660 / 4500)	3734 (1158 / 4720)	5500 (1158 / 5703)	6063 (1227 / 6296)
	Calor nominal (mín./máx.)	W	3000 (650 / 4550)	3824 (1026 / 4200)	5050 (1026 / 6200)	6036 (1022 / 6546)
	Calor nominal a -7°C	W	2993	3072	3920	4240
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética		6.1 - A++	7 - A++	6.1 - A++	6.1 - A++
	SCOP zonas cálidas - Clasificación energética		5.1 - A+++	5.1 - A+++	5.1 - A+++	5.1 - A+++
	SCOP - Clasificación energética		4 - A+	3.7 - A	4 - A+	4 - A+
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m^3/h	1431 / 1844 / 2160	1417 / 1930 / 2329	1417 / 1930 / 2329	1426 / 1834 / 2454
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	42 / 47 / 51	46 / 50 / 54	46 / 50 / 54	42 / 47 / 54
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	61	66	66	68
	Ancho/alto/fondo	mm	1650 / 235 / 675	1650 / 235 / 675	1650 / 235 / 675	1650 / 235 / 675
	Peso neto	kg	39	41.2	41.2	41.4
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm^2	(4+T)x2,5	(4+T)x4	(4+T)x4	(4+T)x6
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m^3/h	4000	4000	7500	7500
	Presión sonora	dB(A)	64	65	66	66
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	68	71	72	74
	Ancho/alto/fondo	mm	946 / 810 / 410	946 / 810 / 410	952 / 1333 / 415	952 / 1333 / 415
	Peso neto	kg	81.5	73.9	106.7	111.3
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm^2	(4+T)x2,5	(2+T)x4	(4+T)x4	(4+T)x6
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica/adicional	kg	2.4 / 0.024	2.8 / 0.024	2.8 / 0.024	2.95 / 0.024
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg.	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería vertical/total	m	65 / 30	65 / 30	65 / 30	65 / 30
Rango de trabajo	Tª exterior para refrigeración mín./máx.	ºC	-15ºC / 50ºC	-15ºC / 50ºC	-15ºC / 50ºC	-15ºC / 50ºC
	Tª exterior para calefacción mín./máx.	ºC	-15ºC / 24ºC	-15ºC / 24ºC	-15ºC / 24ºC	-15ºC / 24ºC
P.V.R.	Unidad interior		1.276 €	1.277 €	1.277 €	1.363 €
	Unidad exterior		2.561 €	2.712 €	3.138 €	3.431 €
	Control recomendado		31 €	31 €	31 €	31 €
	Conjunto		**3.868 €**	**4.020 €**	**4.446 €**	**4.825 €**

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen de dónde está instalado el aparato y del uso que se le dé.
Presión sonora: La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.
Cableado alimentación: Cableado de alimentación orientativo hasta 10 m. Hay que calcularlo en base en las condiciones de cada una de las instalaciones.
Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5 m, hay quea añadir 12 g por metro adicional para la tubería de 1/4" o 24 g por metro adicional para una tubería de líquido de 3/8".
Controles compatibles: Las unidades pueden llevar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para más compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.
NOTA: Para poder realizar la instalación de estos equipos, por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Suelo/Techo

Conjuntos Centrífugos RS485

RG70C/BGEF
Control recomendado

Refrig. R-410A | Contacto ON/OFF | Sensor de presencia | Smart Home | Compresor DC Inverter | Ventilador interior DC Inverter

Modelo conjunto			MUEC-140(48)N1R	MUEC-160(55)N1R
Unidad interior			MUE-48HRFNX-QRD0	MUE-55HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOUC-48HDN1-R	MOUC-55HDN1-R
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	13.5	16
	Calorífica nominal	kW	14.65	17
Consumo	Frío nominal	W	5885	6891
	Calor nominal	W	5657	6468
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m^3/h	1417 / 1930 / 2329	1426 / 1834 / 2454
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	46 / 50 / 54	42 / 47 / 54
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	67	71
	Ancho/alto/fondo	mm	1650 / 235 / 675	1650 / 235 / 675
	Peso neto	kg	41.2	41.4
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm^2	(2+T)x2,50	(2+T)x2,50
Unidad exterior	Tipo de compresor		Scroll	Scroll
	Caudal de aire	m^3/h	3600	3600
	Presión estática	Pa	60	60
	Presión sonora	dB(A)	64	64
	Ancho/alto/fondo	mm	1394 / 568 / 783	1394 / 568 / 783
	Peso neto	kg	177	177
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm^2	(4+T)x4	(4+T)x4
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A
	Carga de fábrica/adicional	kg	4.3 / 0.03	4.3 / 0.03
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg.	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería vertical/total	m	65 / 30	65 / 30
Rango de trabajo	Tª exterior para refrigeración mín./máx.	ºC	-15ºC / 50ºC	-15ºC / 50ºC
	Tª exterior para calefacción mín./máx.	ºC	-15ºC / 24ºC	-15ºC / 24ºC
P.V.R.	Unidad interior		1.277 €	1.363 €
	Unidad exterior		7.241 €	7.632 €
	Control recomendado		31 €	31 €
	Conjunto		**8.549 €**	**9.026 €**

Controles compatibles

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 77 €)

KJR-29B/BK-E (P.V.R. 136 €)

KJR-86C-E (P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60A1-C (P.V.R. 132 €)

IS-IR-WIFI-1 (P.V.R. 350 €)

Para más información, consultar la gama de Controles

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen de dónde está instalado el aparato y del uso que se le dé.
Presión sonora: La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.
Cableado alimentación: Cableado de alimentación orientativo hasta 10 m. Hay que calcularlo en base en las condiciones de cada una de las instalaciones.
Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5 m, hay que añadir para una tubería de líquido de 3/8" 30 g por metro adicional.
Controles compatibles: Las unidades pueden llevar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para más compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.
NOTA: Para poder realizar la instalación de estos equipos, por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Suelo/Techo

Conjuntos Axiales Current Loop

RG10A
Control recomendado

Refrig. R-32

Contacto ON/OFF

Sensor de presencia

Smart Home

Herzios

Compresor DC Inverter

Ventilador exterior DC Inverter

Modelo conjunto			MUEU-52(18)N8Q(GA)	MUE-71(24)N8Q(GA)	MUE-105(36)N8Q(GA)
Unidad interior			MUEU-18HRFNX-QRD0W(GA)	MUE-24HRFNX-QRD0W(GA)	MUE-36HRFNX-QRD0W(GA)
Unidad exterior			MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)	MOX430U-24HFN8-QRD0W(GA)	MOD30U-36HFN8-QRD0W(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	5.28 (2.71 / 5.86)	7.03 (3.22 / 7.77)	10.55 (2.73 / 11.78)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	5.57 (2.42 / 6.3)	7.62 (2.72 / 8.29)	11.72 (2.81 / 12.78)
	Calorífica nominal a -7°C	kW	PDTE	PDTE	PDTE
Consumo	Frío nominal (mín./máx.)	W	1450 (670 / 2027)	2300 (747 / 2930)	4000 (890 / 4300)
	Calor nominal (mín./máx.)	W	1500 (540 / 1640)	2050 (650 / 2850)	3350 (780 / 3950)
	Calor nominal a -7°C	W	PDTE	PDTE	PDTE
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética		6.1 - A++	6.1 - A++	6.1 - A++
	SCOP zonas cálidas - Clasificación energética		PDTE - PDTE	PDTE - PDTE	PDTE - PDTE
	SCOP - Clasificación energética		4 - A+	4 - A+	4 - A+
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m^3/h	723 / 839 / 958	853 / 1023 / 1192	1504 / 1728 / 1955
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	37 / 41 / 44	43 / 47 / 51	45 / 47.5 / 51
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	59	55	65
	Ancho/alto/fondo	mm	1068 / 235 / 675	1068 / 235 / 675	1650 / 235 / 675
	Peso neto	kg	28	28	41.5
	Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
	Cableado alimentación	mm^2	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m^3/h	2100	3500	3800
	Presión sonora	dB(A)	56	60	62
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	65	69	70
	Ancho/alto/fondo	mm	805 / 554 / 330	890 / 673 / 342	946 / 810 / 410
	Peso neto	kg	32.5	43.9	52.8
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm^2	(2+T)x1,5	(2+T)x2,5	(2+T)x4
Cableado comunicación apantallado		mm^2	4x1	4x1	4x1
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica/adicional	kg	1.15 / 0.012	1.5 / 0.024	2 / 0.024
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg.	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería vertical/total	m	30 / 20	50 / 25	50 / 25
Rango de trabajo	Tª exterior para refrigeración mín./máx.	ºC	-15ºC / 50ºC	-15ºC / 50ºC	-15ºC / 50ºC
	Tª exterior para calefacción mín./máx.	ºC	-15ºC / 24ºC	-15ºC / 24ºC	-15ºC / 24ºC
P.V.R.	Unidad interior		971 €	1.060 €	1.276 €
	Unidad exterior		1.158 €	1.599 €	2.355 €
	Control recomendado		30 €	30 €	30 €
	Conjunto		**2.159 €**	**2.689 €**	**3.661 €**

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen de dónde está instalado el aparato y del uso que se le dé.
Presión sonora: La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.
Cableado alimentación: Cableado de alimentación orientativo hasta 10 m. Hay que calcularlo en base en las condiciones de cada una de las instalaciones.
Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5 m, hay quea añadir 12 g por metro adicional para la tubería de 1/4" o 24 g por metro adicional para una tubería de líquido de 3/8".
Controles compatibles: Las unidades pueden llevar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para más compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.
NOTA: Para poder realizar la instalación de estos equipos, por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Suelo/Techo

Conjuntos Axiales Current Loop

RG10A
Control recomendado

Refrig. R-32

Contacto ON/OFF

Sensor de presencia

Smart Home

Herzios

Compresor DC Inverter

Ventilador exterior DC Inverter

Modelo conjunto			MUE-105(36)N8R(GA)	MUE-140(48)N8R(GA)	MUE-160(55)N8R(GA)
Unidad interior			MUE-36HRFNX-QRD0W(GA)	MUE-48HRFNX-QRD0W(GA)	MUE-55HRFNX-QRD0W(GA)
Unidad exterior			MOD30U-36HFN8-RRD0W(GA)	MOE30U-48HFN8-RRD0W(GA)	MOE30U-55HFN8-RRD0W(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	10.55 (2.73 / 11.43)	14.07 (3.52 / 15.24)	15.83 (4.1 / 16.71)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	11.72 (2.78 / 12.78)	16.12 (4.1 / 17)	18.18 (4.4 / 19.64)
	Calorífica nominal a -7°C	kW	PDTE	PDTE	PDTE
Consumo	Frío nominal (mín./máx.)	W	3900 (900 / 4250)	5000 (900 / 5950)	5650 (1100 / 6650)
	Calor nominal (mín./máx.)	W	3350 (800 / 3950)	5100 (1000 / 6050)	6050 (1050 / 7100)
	Calor nominal a -7°C	W	PDTE	PDTE	PDTE
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética		6.1 - A++	6.1 - A++	6.1 - A++
	SCOP zonas cálidas - Clasificación energética		PDTE - PDTE	PDTE - PDTE	PDTE - PDTE
	SCOP - Clasificación energética		4 - A+	4 - A+	4 - A+
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m^3/h	1504 / 1728 / 1955	1600 / 1850 / 2100	1650 / 1950 / 2200
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	45 / 48 / 51.5	46 / 50 / 53	48 / 52 / 55
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	65	67	67
	Ancho/alto/fondo	mm	1650 / 235 / 675	1650 / 235 / 675	1650 / 235 / 675
	Peso neto	kg	41.5	41.7	42.3
	Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
	Cableado alimentación	mm^2	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m^3/h	4000	4000	4000
	Presión sonora	dB(A)	63	63	63
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	70	70	72
	Ancho/alto/fondo	mm	946 / 810 / 410	946 / 810 / 410	946 / 810 / 410
	Peso neto	kg	66.9	80.5	71
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm^2	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x4
Cableado comunicación apantallado		mm^2	4x1	4x1	4x1
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica/adicional	kg	2.4 / 0.024	2.4 / 0.024	2.8 / 0.024
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg.	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería vertical/total	m	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Rango de trabajo	Tª exterior para refrigeración mín./máx.	ºC	-15ºC / 50ºC	-15ºC / 50ºC	-15ºC / 50ºC
	Tª exterior para calefacción mín./máx.	ºC	-15ºC / 24ºC	-15ºC / 24ºC	-15ºC / 24ºC
P.V.R.	Unidad interior		1.276 €	1.277 €	1.363 €
	Unidad exterior		2.561 €	3.138 €	3.431 €
	Control recomendado		30 €	30 €	30 €
	Conjunto		**3.867 €**	**4.445 €**	**4.824 €**

Controles compatibles

Control por cable

KJR-120X/TFBG-E (P.V.R. 95 €)

KJR-29B/BK-E (P.V.R. 136 €)

KJR-86C-E (P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60A1-C (P.V.R. 132 €)

IS-IR-WIFI-1 (P.V.R. 350 €)

Para más información, consultar la gama de Controles

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen de dónde está instalado el aparato y del uso que se le dé.
Presión sonora: La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.
Cableado alimentación: Cableado de alimentación orientativo hasta 10 m. Hay que calcularlo en base en las condiciones de cada una de las instalaciones.
Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5 m, hay quea añadir 12 g por metro adicional para la tubería de 1/4" o 24 g por metro adicional para una tubería de líquido de 3/8".
Controles compatibles: Las unidades pueden llevar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para más compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.
NOTA: Para poder realizar la instalación de estos equipos, por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.