

# VRM-2S / VRM-2SV MANÓMETRO DIGITAL INTELIGENTE



## INTELIGENTE E INALÁMBRICO

### Inteligente e inalámbrico

- Funciona con la aplicación (app) Hi VALUE.
- Conexión Bluetooth con pinzas de temperatura y vacuómetro.

### Cuerpo de aluminio con válvula de bola de 1/4 de vuelta

- Fiable, eficiente y duradero.
- Mejor experiencia de trabajo.

### Múltiples modos de funcionamiento

- Modo "análisis" con información en pantalla de Sobrecalentamiento (SH) / Subenfriamiento (SC).
- Modo "prueba de presión".
- Modo "vacío".

### Gancho plegable

- Diseño con gancho oculto.
- Fácil de transportar.

### Digital y preciso

- Precisión: clase 0.4.
- Pantalla digital
- Precisión a simple vista.

### Resistente a los impactos

- Diseño resistente a los impactos.
- Cubierta de goma duradera.

Modelo	VRM-2S	VRM-2SV
Tipo de refrigerante	R-12, R-13, R-22, R-23, R-32, R-123, R-124, R-125, R-134a, R-152a, R-170, R-227ea, R-236fa, R-245fa, R-290, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-407H, R-408A, R-409A, R-410A, R-413A, R-417A, R-417B, R-417C, R-422A, R-422B, R-422D, R-424A, R-426A, R-427A, R-428A, R-434A, R-437A, R-438A, R-439A, R-442A, R-444A, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-452B, R-453A, R-454A, R-454B, R-454C, R-455A, R-456A, R-470A, R-470B, R-473A, R-480A, R-502A, R-507A, R-508B, R-513A, R-514A, R-515B, R-600, R-600a, R-601, R-601a, R-744, R-1224yd(Z), R-1233zd, R-1234yf, R-1234ze, R-1270, R-1336mzz(Z) El firmware se puede actualizar en el sitio web de VALUE con la aplicación Hi VALUE	
Unidades de presión	*Presión máxima: 725 psi (5000 kPa) psi, bar, kPa, MPa y kg/cm <sup>2</sup>	
Rango de presión	-1 ~ 50 bar (-30,0 inHg a 725 psi)	
Alcance Bluetooth	80 m de línea de visión	
Fuente de alimentación	Batería recargable de iones de litio	
Accesorios	Pinzas de temperatura Bluetooth VMT-1S (baja T <sup>a</sup> ), VMT-2S (alta T <sup>a</sup> ), cable de alimentación y maletín rígido.	Vacuómetro VMVIS además del kit VRM-2S